

New Arrival

ARRI ALEXA M

カメラヘッド分離タイプ ALEXA

[主な付属]カメラ(EVF-1、BP-8、ケージ付)、本体、EB424、IA300-24V、カメラヘッド接続10m 光ケーブル

レンタル価格 / 1日

¥180,000 (税 ¥9,000)



レンズは付属しません。

- ヘッド部は軽量小型のためクレーンやステディカムで使用可
- ヘッドと本体は光ケーブルで最大 1000m まで延長可能

■主な仕様

有効画素	3112×1782 (16:9 センサーモード) 3112×2160 (4:3 センサーモード)
映像フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ■ARRIRAW 16:9 センサーモード: 2880×1620 4:3 センサーモード: 2880×2160 ■4:4:4RGB 1920×1080 ■4:2:2 YCbCr 1920×1080/23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps
記録メディア	SxS カード(2スロット)※16:9 センサーモードのみ
記録ファイル ※16:9 センサーモードのみ	ProRes 4444 : 約 12 分 (32GB/30fps) ProRes422(HQ) : 約 19 分 (32GB/30fps) ProRes422 : 約 29 分 (32GB/30fps) ProRes422(LT) : 約 42 分 (32GB/30fps) ProRes422 (Proxy) : 約 95 分 (32GB/30fps)
レンズマウント	PL マウント(52mm)
カメラ・ヘッド接続端子	LEMO 光ファイバーケーブル(SMPTE311) ※30m まではカメラに電源供給可。最長 1000m(ジョイントは 4 点まで)
SDI OUT(本線)	BNC × 2 (1.5G/3G :ARRIRAW T-Link/Dual Link/HD-SDI) ※本体側 ※LogC、Rec709、DCI P3
MONI OUT	BNC × 1(HD-SDI) ※本体側 ※LogC、Rec709、DCI P3
DC OUT	24V : Fischer 3pin(RS 端子) × 2 ※カメラヘッド側 12v : LEMO 2pin × 1※本体側
外形寸法	本体 : 158(幅) × 153(高さ) × 323(奥行)mm カメラヘッド : 129(幅) × 149(高さ) × 212(奥行)mm
質量	本体 : 約 5.5kg カメラヘッド : 約 2.9kg (カメラヘッドのみ)
消費電力	約 120W ※40W はカメラヘッド部へ供給
電源	本体 : DC10.5~34V (Fischer2pin/V マウント※12V) カメラヘッド : DC18~34V (Fischer2pin) ※30m までは本体側から供給可(本体側へ 120W の電力供給が必要)



株式会社 テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>