

New Arrival

Canon EOS C500

4K デジタルシネマカメラ

[付属] カメラマイク、ARRI Bridge Plate Adapter BPA-2、V マウントバッテリープレート(15Φロッド用)

レンタル価格 / 1日

¥30,000 (税 ¥1,500)



レンズは付属しません。

- 4K/2K 出力対応(3G-SDI×2ch)
- スーパー35mm 相当大判 CMOS センサー搭載
- ISO320~20000 の高感度設計
- 最大 120fps までのハイスピード撮影が可能(4K HRAW/2K モード)

■主な仕様

映像フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ■4k (3G-SDI 端子から Canon LOG 出力) <ul style="list-style-type: none"> •RAW 10-bit Canon Log 4096x2160/3840x2160: 59.94P/29.97P/23.98P/50.00P/25.00P/24.00Pp •HRAW 10-bit Canon Log ※垂直解像度が半分になります 4096x1080/3840x1080: 59.94P/50.00P ■2k (3G-SDI 端子から Canon LOG 出力) <ul style="list-style-type: none"> •RGB 4:4:4 12bit/10bit Canon Log 2048x1080/1920x1080: 59.94P/29.97P/23.98P/50.00P/25.00P/24.00P •YCC 4:2:2 10-bit Canon Log 2048x1080/1920x1080: 59.94P/50.00P ■MXF (CF カードに記録) <ul style="list-style-type: none"> •50Mbps (CBR/4:2:2/422P @ HL) 1920 × 1080: 59.94i/29.97P/23.98P/50.00i/25.00P/24.00P 1280 × 720: 59.94P/29.97P/23.98P/50.00P/25.00P/24.00P •35Mbps (VBR / 4:2:0 / MP@HL) 1920 × 1080: 59.94i/29.97P/23.98P/50.00i/25.00P 1280 × 720: 59.94P/29.97P/23.98P/50.00P/25.00P •25Mbps (CBR / 4:2:0 / MP@H14) 1440 × 1080: 59.94i/29.97P/23.98P/50.00i/25.00P
記録時間	[64GB1 枚] 50Mbps: 約 160 分、35Mbps: 約 225 分、25Mbps: 約 310 分
撮像素子	スーパー35mm 相当、CMOS(単板) 有効画素 : 約 885 万画素 (4096 × 2160)
ISO	1 段ステップ: ISO320、400~16000、20000 1/3 段ステップ: ISO320 ~ 20000
端子	•3G-SDI: BNC × 2 (3G-SDI 1 / 3G-SDI 2 の 2 系統)・SDI: BNC × 1 (HD-SDI/SD-SDI)・MONI: BNC × 2 (HD-SDI) ※エンベデッドオーディオ/タイムコード •HDMI 標準 × 1
レンズマウント	PL(接点なし)
大きさ	約 185(幅) × 284(高さ) × 301(奥行)mm
質量	約 2995g(本体、モニターユニット、ハンドルユニット)
電源	•DC7.2V(バッテリーパック BP-955) •DC8.4(DC IN)
消費電力	約 23.9W(最大)



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>