

New Arrival

SONY

PMW-50

XDCAM422 フィールドレコーダー

[付属] ・本体、バッテリー(BP-U60)x2、AC アダプター兼チャージャー(BC-U1)×1、USB ケーブル、リモコン

レンタル価格 / 1日

¥8,000 (税 ¥400)



メモリーカードは付属しません。

- ・MPEG2 HD422 記録・再生に対応
- ・バッテリー駆動によりフィールドでの使用が可能
- ・HD-SDI、HDMI など豊富な入出力端子を装備

■主な仕様

映像フォーマット	1920×1080/59.94i、50i、29.97P、25P、23.98P 1440×1080/59.94i、50i、29.97P、25P、23.98P 1280×720/59.94P、50P、29.97P、25P、23.98P 720×480/59.94i、29.97PsF 720×576/50i、25PsF
記録・再生フォーマット (映像)	<ul style="list-style-type: none"> ■UDF HD422 モード: MPEG-2 422P@HL、50Mbps/CBR HD420 モード: MPEG-2 MP@HL、35Mbps/VBR DVCAM モード: DVCAM IMX50 モード: MPEG-2 422P@ML Intra、50Mbps/CBR ■FAT HQ モード: MPEG-2 MP@HL、35Mbps/VBR SP モード: MPEG-2 MP@H14、25Mbps/CBR DVCAM モード: DVCAM
カードスロット	ExpressCard/34 slot (SxS カード) 2 スロット
記録時間 (64GB1 枚)	【UDF】HD422/IMX50: 約 120 分、HD420: 約 180 分、DVCAM: 約 220 分
SDI	入力・出力: BNC × 1 (HD/SD 切り替え)
アナログ	出力: BNC × 1 (NTSC/PAL/HD-Y)
HDV/DV(i.LINK)	IEEE1394 S400、4 ピンコネクター × 1 (HDV ストリーム入出力、DVCAM ストリーム出力)
HDMI	出力: TYPE A 標準コネクター × 1
音声	出力: RCA × 2 (CH1/CH2) -10dBu ヘッドホン: φ3.5mm ステレオミニジャック
外形寸法	約 124(幅) × 86(高さ) × 237(奥行)mm
質量	約 1kg(本体のみ)
電源	DC12V (バッテリーパック BP-U60) ※AC アダプター付属 消費電力 12W(最大)



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>